

~RENTAL CATALOGUE~

業務用冷蔵・冷凍機器/厨房機器

※表記の金額は全て税別価格です。



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp



詳細はWEBでもOK!

ビーエッチ

検索

業務用冷凍機器

冷凍クローズストッカー(小)



7-1
寸法:W900×D712×H900mm
有効内容積:160L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/180W

7-6
寸法:W754×D714×H900mm
有効内容積:130L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/190W

1~7日 31,500
以後1日 1,500

冷凍クローズストッカー(大)



7-2
寸法:W1200×D712×H900mm
有効内容積:222L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/240W

7-4
寸法:W1500×D712×H900mm
有効内容積:275L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/300W

1~7日 31,500
以後1日 1,500

7-7
寸法:W1054×D714×H920mm
有効内容積:191L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/258W

7-5
寸法:W1800×D712×H900mm
有効内容積:337L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/330W

冷凍チェストフリーザー



24-1
寸法:W1111×D662×H980mm
有効内容積:358L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/87W
(冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

1~7日 36,750
以降1日 1,500

24-3
寸法:W1781×D730×H980mm
有効内容積:690L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/135W
(冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

1~7日 47,250
以降1日 1,800

24-2
寸法:W1351×D730×H980mm
有効内容積:500L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/128W
(冷凍・冷蔵切替タイプもあります)

1~7日 42,000
以降1日 1,650

小型冷凍ストッカー



22-1
寸法:W511×D318×H865mm
有効内容積:42L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/68W

1~7日 26,250
以降1日 1,500

22-3
寸法:W756×D473×H935mm
有効内容積:136L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/81W

1~7日 31,500
以降1日 1,500

22-2
寸法:W686×D318×H865mm
有効内容積:61L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/74W

1~7日 29,400
以降1日 1,500

冷凍スポットショーケース



30-1
寸法:W910×D710×H788mm
有効内容積:102L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/260W

1~7日 36,750
以降1日 1,650

30-2
寸法:W1157×D702×H742mm
有効内容積:137L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/272W

1~7日 38,850
以降1日 1,950

冷凍平オープンショーケース



15-4
寸法:W1500×D900×H900mm
有効内容積:233L
使用温度:-22℃~-20℃
電源:三相200V/1.4kW

1~7日 36,750
以降1日 2,250

15-7
寸法:W1800×D900×H900mm
有効内容積:282L
使用温度:-22℃~-20℃
電源:三相200V/1.6kW

1~7日 39,900
以降1日 2,400

※お取り寄せ商品の為、別途お取り寄せ料が発生いたします。レンタル価格は予告なしに変動する場合がありますので予めご了承ください。

業務用冷凍機器

タテ型冷凍庫/W620



35-1
外寸:W620×D800×H1950mm
有効内容積:494L/2ドア
使用温度:-20℃
電源:単相100V/380W

1~7日 47,250
以降1日 2,100

タテ型冷凍庫/W1200



35-2
外寸:W1200×D800×H1950mm
有効内容積:842L/4ドア
使用温度:-25℃~-15℃
電源:三相200V/0.52kW

1~7日 54,600
以降1日 2,700

タテ型冷凍庫/W1800



35-3
外寸:W1800×D800×H1950mm
有効内容積:1659L/6ドア
使用温度:-25℃~-15℃
電源:三相200V/554W

1~7日 73,500
以降1日 3,000

コールドテーブル冷凍/W1200



45-1
外寸:W1200×D600×H830mm
有効内容積:237L/2ドア
使用温度:-20℃
電源:単相100V/320W

1~7日 39,900
以降1日 1,950

コールドテーブル冷凍/W1500



45-2
外寸:W1500×D600×H830mm
有効内容積:322L/2ドア
使用温度:-20℃
電源:単相100V/350W

1~7日 49,350
以降1日 2,100

コールドテーブル冷凍/W1800



45-3
外寸:W1800×D600×H830mm
有効内容積:406L/3ドア
使用温度:-20℃
電源:単相100V/400W

1~7日 52,500
以降1日 2,250

冷凍リーチインショーケース/W610



31-1
外寸:W610×D655×H1850mm
有効内容積:249L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/233W
三相200V/0.57kW
※電源は両方必要です。

1~7日 49,350
以降1日 2,250

冷凍リーチインショーケース/W1200



31-2
外寸:W1200×D650×H1980mm
有効内容積:643L
使用温度:-20℃
電源:単相100V/670W
三相200V/1000W
※電源は両方必要です。

1~7日 59,850
以降1日 2,400

業務用冷蔵機器

冷蔵対面ショーケース①



4-2R
 外寸:W890×D700×H1220mm
 有効内容積:126L
 使用温度:2℃~25℃
 電源:単相100V/611W
 ※中段:1段または2段(サンヨー)

4-1R
 外寸:W1190×D700×H1220mm
 有効内容積:175L
 使用温度:2℃~25℃
 電源:単相100V/620W
 ※中段:1段または2段(サンヨー)

1~7日 52,500
 以降1日 2,400

冷蔵対面ショーケース②



5-1R
 外寸:W1490×D700×H1215mm
 有効内容積:226L
 使用温度:2℃~25℃
 電源:単相100V/1038W
 ※中段:1段または2段(サンヨー)

1~7日 57,750
 以降1日 2,550

冷蔵対面ショーケース③



5-2R
 外寸:W1790×D700×H1215mm
 有効内容積:277L
 使用温度:2℃~25℃
 電源:単相100V/1090W
 ※中段:1段または2段(サンヨー)

1~7日 63,000
 以降1日 2,700

冷蔵平オープンショーケース



12-1
 外寸:W1500×D900×H900mm
 有効内容積:252L
 使用温度:-2℃~18℃
 電源:単相100V/470W

1~7日 34,650
 以降1日 1,800

12-3
 外寸:W1200×D900×H900mm
 有効内容積:198L
 使用温度:-2℃~18℃
 電源:単相100V/450W

1~7日 34,650
 以降1日 1,800

12-2
 外寸:W1800×D900×H900mm
 有効内容積:306L
 使用温度:-2℃~18℃
 電源:単相100V/510W

1~7日 36,750
 以降1日 1,950

冷蔵アラウンドショーケース



21-1
 外寸:W1500×D900×H860mm
 有効内容積:189L
 使用温度:-2℃~18℃
 電源:単相100V/559W

1~7日 37,800
 以降1日 1,950

21-3
 外寸:W1200×D900×H860mm
 有効内容積:149L
 使用温度:-2℃~18℃
 電源:単相100V/357W

1~7日 34,650
 以降1日 1,800

21-2
 外寸:W1800×D900×H860mm
 有効内容積:230L
 使用温度:-2℃~18℃
 電源:単相100V/592W

1~7日 42,000
 以降1日 2,250

冷蔵4面ショーケース



17-1
 外寸:W432×D438×H1400mm
 有効内容積:93L
 使用温度:3℃~10℃
 電源:単相100V/238W

1~7日 31,500
 以降1日 1,800

業務用冷蔵機器

タテ型冷蔵庫/W620



33-1
外寸:W620×D800×H1950mm
有効内容積:494L/2ドア
使用温度:-6℃~12℃
電源:単相100V/214W

1~7日 42,000
以降1日 1,950

タテ型冷蔵庫/W1210



33-2
外寸:W1210×D800×H2010mm
有効内容積:1056L/4ドア
使用温度:-6℃~12℃
電源:単相100V/339W
(W1200mmサイズもあります)

1~7日 47,250
以降1日 2,400

タテ型冷蔵庫/W1800



33-3
外寸:W1800×D800×H2010mm
有効内容積:1621L/6ドア
使用温度:-6℃~12℃
電源:単相100V/473W
(W1785mmサイズもあります)

1~7日 68,250
以降1日 2,700

コールドテーブル冷蔵/W1200



43-1
外寸:W1200×D600×H830mm
有効内容積:237L/2ドア
使用温度:-6℃~12℃
電源:単相100V/320W

1~7日 36,750
以降1日 1,800

コールドテーブル冷蔵/W1500



43-2
外寸:W1500×D600×H830mm
有効内容積:322L/2ドア
使用温度:-6℃~12℃
電源:単相100V/350W

1~7日 42,000
以降1日 1,950

コールドテーブル冷蔵/W1800



43-3
外寸:W1800×D600×H830mm
有効内容積:406L/3ドア
使用温度:-6℃~12℃
電源:単相100V/400W

1~7日 47,250
以降1日 2,100

業務用冷凍/冷蔵機器

たて型冷凍冷蔵庫/W745



34-1
外寸:W745×D800×H1950mm
有効内容積:凍/306L
蔵/306L/2ドア
使用温度:凍/-20℃
蔵/-6℃~12℃
電源:単相100V/495W

1~7日 45,150
以降1日 2,100

たて型冷凍冷蔵庫/W1210



34-2
外寸:W1210×D800×H1950mm
有効内容積:凍/234L
蔵/765L/4ドア
使用温度:凍/-20℃
蔵/-6℃~12℃
電源:単相100V/505W

1~7日 50,400
以降1日 2,700

たて型冷凍冷蔵庫/W1800



34-3
外寸:W1800×D800×H1950mm
有効内容積:凍/482L
蔵/1042L/6ドア
使用温度:凍/-20℃
蔵/-6℃~12℃
電源:三相200V0.86kW
※単相100V/672Wタイプもあります。

1~7日 71,400
以降1日 3,000

コールドテーブル冷凍冷蔵/W1200



44-1
外寸:W1200×D600×H830mm
有効内容積:凍/104L
蔵/110L/2ドア
使用温度:凍/-20℃
蔵/3℃~8℃
電源:単相100V350W

1~7日 38,850
以降1日 1,800

コールドテーブル冷凍冷蔵/W1500



44-2
外寸:W1500×D600×H830mm
有効内容積:凍/146L
蔵/154L/2ドア
使用温度:凍/-20℃
蔵/3℃~8℃
電源:単相100V/380W

1~7日 44,100
以降1日 1,950

コールドテーブル冷凍冷蔵/W1800



44-3
外寸:W1800×D600×H830mm
有効内容積:凍/121L
蔵/264L/3ドア
使用温度:凍/-20℃
蔵/3℃~8℃
電源:単相100V/409W

1~7日 49,350
以降1日 2,100

業務用調理機器

電気フードウォーマー



58-1
外寸: W550×D355×H300mm
有効内容積: 20L/中ポット1口
使用温度: 30℃~95℃
電源: 単相100V/1200W
※中ポット2口タイプもあります。
1~7日 31,500 以降1日 1,500



58-2
外寸: W550×D355×H300mm
有効内容積: 18L
使用温度: 30℃~95℃
電源: 単相100V/1200W
1~7日 31,500 以降1日 1,500

※中ポット
・2口タイプ(9.6L) ・4口タイプ(4.5L)
・3口タイプ(6L) ・6口タイプ(2.2L)

電気フライヤー/卓上型



62-1
外寸: W250×D456×H327mm
有効内容積: 8L
電源: 単相100V/1400W
1~7日 31,500
以降1日 2,250

※すくい網、バット等の備品は付属されておりません。
お客様にてご準備お願いいたします。
※ご使用後の廃油の処理は、必ずお客様にてお願いいたします。

電気フライヤー/床置型



71-1
外寸: W450×D600×H800mm
有効内容積: 18L
電源: 三相200V6kW
※キャスター付: H100mm
1~7日 47,250
以降1日 2,400

※すくい網、バット等の備品は付属されておりません。
お客様にてご準備お願いいたします。
※ご使用後の廃油の処理は、必ずお客様にてお願いいたします。

電気グリドル



48-2
外寸: W600×D600×H300mm
電源: 三相200V/6kW
1~7日 47,250 以降1日 3,000



48-3
外寸: W450×D450×H350mm
電源: 三相200V/3kW
1~7日 42,000 以降1日 2,700

48-4 台付
外寸: W900×D600×H300mm
電源: 三相200V/9kW
※台付: H500mm
1~7日 47,250 以降1日 3,000

電気焼物器/串焼型



84-1
外寸: W610×D410×H390mm
温度調節: 3区分/各々3段切替
電源: 三相200V4.5kW
1~7日 47,250
以降1日 2,400

84-2
外寸: W760×D410×H390mm
温度調節: 3区分/各々3段切替
電源: 三相200V6kW
※台付: H560mm
1~7日 52,500
以降1日 3,000

電気たこ焼器



82-2 W420
外寸: W420×D450×H250mm
焼間: 28×2(2連式)
電源: 単相200V/4kW

82-2 W600
外寸: W600×D445×H250mm
焼間: 28×3(3連式)
電源: 三相200V/6kW

1~7日 26,250
以降1日 1,950

※粉つぎ、千枚通し等の備品は付属されておりません。
お客様にてご準備お願いいたします。

業務用調理機器

電気蒸し器



74-1 床置型
外寸:W570×D570×H700mm
電源:三相200V/6kW
※角セイロ3段

1~7日 31,500
以降1日 1,500

74-2 卓上型
外寸:W390×D400×H270mm
電源:単相100V/1500W
※角セイロ3段

1~7日 21,000
以降1日 1,500

ゆで麺器



47-1 電気/卓上
外寸:W450×D550×H340mm
電源:三相200V/6kW(3P-30A)
※デボ4個付

47-2 都市ガス/床置
外寸:W600×D600×H800mm
ガス消費量:16.3kw(14000kcal)
※デボ6個付

47-2 LPガス/床置
外寸:W600×D600×H800mm
ガス消費量:16.3kw(1.17kg/h)
※デボ6個付

1~7日 37,800
以降1日 2,400

電磁調理器



69-1
外寸:W360×D430×H200mm
電源:単相200V/2.05kW
※使用可能容器材質
鉄、鉄ホーロー、ステンレス

1~7日 26,250
以降1日 1,800

寸胴鍋/電磁調理器用



87-1
外寸:φ300×H300mm
容量:20L

1~7日 7,500
以降1日 300

電気コンロ



38-1
外寸:W370×D300×H120mm
電源:単相100V/1000W

1~7日 21,000
以降1日 1,200

38-2
外寸:W450×D500×H170mm
電源:三相200V/4kW

38-4
外寸:W500×D570×H250mm
温度調整:2.6/4.1/6.0kw/カム4段
電源:三相200V/6kW

1~7日 34,650
以降1日 1,200

ガス餃子焼器



48-10 都市ガス
外寸:W660×D600×H270mm
ガス消費量:11.6kW
(10000kcal/h)

1~7日 26,250
以降1日 1,650

48-10 LPガス
外寸:W660×D600×H270mm
ガス消費量:11.6kW(0.83kg/h)

1~7日 26,250
以降1日 1,650

※お取り寄せ商品の為、別途お取り寄せ料が発生いたします。レンタル価格は予告なしに変動する場合がありますので予めご了承ください。

業務用調理機器

1槽シンク



- 65-1
外寸: W600×D450×H800(+BA)mm
1~7日 17,850 以降1日 600
- 65-2
外寸: W600×D600×H800(+BB)mm
1~7日 17,850 以降1日 600
- 65-3
外寸: W900×D450×H800(+BA)mm
1~7日 18,900 以降1日 600
- 65-4
外寸: W900×D600×H800(+BB)mm
1~7日 18,900 以降1日 600

※給水口径: 13mm
※排水経口: 50A
※蛇口・ホース付

2槽シンク



- 66-1
外寸: W1200×D600×H800(+BB)mm
- 66-2
外寸: W900×D600×H800(+BB)mm
- 1~7日 21,000
以降1日 750

※給水口径: 13mm
※排水経口: 50A
※蛇口・ホース付

パンラック



- 57-1
外寸: W1200×D450×H1800mm
1~7日 18,900 以降1日 1,050
- 57-2
外寸: W1200×D600×H1800mm
1~7日 18,900 以降1日 1,050
- 57-5
外寸: W1800×D450×H1800mm
1~7日 26,250 以降1日 1,050
- 57-6
外寸: W1800×D600×H1800mm
1~7日 26,250 以降1日 1,050

作業台



- 37-1
外寸: W600×D450×H800mm
1~7日 15,000 以降1日 600
- 37-2
外寸: W900×D450×H800mm
1~7日 15,000 以降1日 600
- 37-3
外寸: W1200×D450×H800mm
1~7日 15,000 以降1日 600
- 37-8
外寸: W1800×D600×H800mm
1~7日 18,000 以降1日 600

業務用電子レンジ



- 42-1
外寸: W444×D530×H335mm
電源: 単相200V/3kW
- 1~7日 31,500
以降1日 1,800

コンベクションオーブン



- 73-1
外寸: W840×D715×H730mm
内容積: 137L
使用温度: 50°C~300°C
電源: 三相200V/6.3kW
※中網: 5枚
※台付: H800mm
- 【付属品】
焼き網2枚、ホテルパン2枚
- 1~7日 63,000
以降1日 1,950